

NJC and NR Series Connectors


Feature

1. The 5-key system guide makes for smooth combination.
2. A one-touch lock mechanism is used in the combination system.[NR]
3. This product has received standards certification.

(Refer to page 4)

Order Cording (形名構成)

NJC-20 7-P M



In case UL/CSA certified product is specified
Example: NJC-202-PM (UL/CSA)

特長

1. 5本キー方式のガイドにより結合がスムーズ
2. 結合方式にワンタッチロック機構を採用[NR]
3. 規格取得品あり(4ページ参照)

コネクタ形状
コンタクト数
シェルサイズ
シリーズ名称

UL/CSA認定品ご指定の場合
例: NJC-202-PM (UL/CSA品)

NJC Please see page 19 for accessories(caps, L seat, etc) アクセサリー(キャップ・L座等)は19ページを参照して下さい。

Plug		PF			
	S Type	*Number of contacts	A B		
	NJC-16*-PF	3, 5, 8	22 46		
	NJC-20*-PF	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	26 50		
	NJC-24*-PF	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	30 54		
	NJC-28*-PF	16, 24, 31, 37	34 57.2		
Receptacle		PM			
	G Type	*Number of contacts	A B		
	NJC-16*-PM	3, 5, 8	22 46		
	NJC-20*-PM	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	26 50		
	NJC-24*-PM	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	30 54		
	NJC-28*-PM	16, 24, 31, 37	34 57.2		
Adapter(Jack)		RM			
	S Type	*Number of contacts	A B D E		
	NJC-16*-RM	3, 5, 8	16 29.7 20 26		
	NJC-20*-RM	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	20 29.7 23 29		
	NJC-24*-RM	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	24 30.7 26 32		
	NJC-28*-RM	16, 24, 31, 37	28 27.7 29 35		
Adapter with flange(Panel Jack)		RF			
	G Type	*Number of contacts	A B D E		
	NJC-16*-RF	3, 5, 8	16 29.7 20 26		
	NJC-20*-RF	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	20 29.7 23 29		
	NJC-24*-RF	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	24 31 26 32		
	NJC-28*-RF	16, 24, 31, 37	28 28 29 35		
Adapter(Jack)		AdM			
	S Type	*Number of contacts	A B		
	NJC-16*-AdM	3, 5, 8	22 46		
	NJC-20*-AdM	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	26 50		
	NJC-24*-AdM	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	29 54		
	NJC-28*-AdM	16, 24, 31, 37	34 57		
Adapter with flange(Panel Jack)		AdF			
	G Type	*Number of contacts	A B		
	NJC-16*-AdF	3, 5, 8	22 46		
	NJC-20*-AdF	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	26 50		
	NJC-24*-AdF	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	29 54		
	NJC-28*-AdF	16, 24, 31, 37	34 57		
Adapter with flange(Panel Jack)		Ad(F)M			
	S Type	*Number of contacts	B D E		
	NJC-16*-Ad(F)M	3, 5, 8	46.2 20 26		
	NJC-20*-Ad(F)M	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	50 23 29		
	NJC-24*-Ad(F)M	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	54.3 26 32		
	NJC-28*-Ad(F)M	16, 24, 31, 37	56.7 29 35		
Adapter with flange(Panel Jack)		Ad(F)F			
	G Type	*Number of contacts	B D E		
	NJC-16*-Ad(F)F	3, 5, 8	46.2 20 26		
	NJC-20*-Ad(F)F	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14	50 23 29		
	NJC-24*-Ad(F)F	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24	54.3 26 32		
	NJC-28*-Ad(F)F	16, 24, 31, 37	56.7 29 35		